

## INFORMACJE TECHNICZNE

### NIBOLITH D 521

KLEJ DO TAPET TEKSTYLNYCH – SCHNIE,  
TWORZĄC PRZEZROCZYSTĄ WARSTWĘ

#### ZASTOSOWANIE:

Przezroczysty klej dyspersyjny do

- tapet tekstylnych
- lekkich okładzin ściennych
- tkanin jutowych i z włókna szklanego
- tapet podkładowych (z wyjątkiem tapet wytłaczanych i kaszerowanych teksturą)
- jako dodatek do klejów specjalnych

#### SZCZEGÓLNE ZALETY:

- nie zawiera rozpuszczalnika
- gotowy do użytku
- schnie, tworząc przezroczystą warstwę

#### DANE TECHNICZNE:

Baza:	zawiesina żywicy syntetycznej
Kolor:	biały, w stanie utwardzonym prawie przezroczysty
Lepkość:	pastowata, nadaje się do nanoszenia wałkiem i pędzlem
Ciężar właściwy:	ok. 1,05 g/cm <sup>3</sup>
Temperatura obróbki:	najlepiej między +15°C a +20°C
Zalecany sposób nanoszenia kleju:	krótką szczotką lub wałkiem
Zużycie:	ok. 250 g/m <sup>2</sup>

Rozporządzenia o materiałach niebezpiecznych, o cieczach palnych, o transporcie drogowym materiałów niebezpiecznych: **nie mają zastosowania GISCODE: D1**

**Czyszczenie:** dla świeżego kleju stosować wodę

**Przechowywanie:** Chronić przed mrozem! Termin przydatności: 12 miesięcy

#### PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:

Podłoże musi być w szczególności chłonne, równe, mocne, czyste i trwale suche. Usunąć tapety i nie przylegające powłoki malarskie, również powłoki pęczniejące pod wpływem wody lub rozpuszczalne w wodzie. Podłoża bardzo chłonne oraz osypywane należy poddać wstępnej obróbce preparatem NIBOGRUND PG 18. Powierzchnie nierówne lub o dużych porach przygotować przed nałożeniem kleju przy zastosowaniu odpowiedniej masy do szpachlowania ścian.

**SPOSÓB UŻYCIA:**

**NIBOLITH D 521** jest klejem gotowym do użytku, jednakże w zależności od rodzaju, grubości i ciężaru okładziny ściennej można go rozcieńczyć 10-20% klejem do tapet Spezial (proporcje 1:20). W ten sposób poprawia się zdolność nakładania pędzlem oraz wydłuża czas przydatności do stosowania. W drugą stronę, mieszając klej do tapet Spezial z 10-20% NIBOLITH D 521 poprawia się jego przyczepność początkową.

**NIBOLITH D 521** nanosić równomiernie na ścianę szczotką lub wałkiem. Okładzinę (tapetę) niezwłocznie układać na wilgotnym kleju. Następnie wygładzić całą powierzchnię. Unikać tworzenia się pęcherzyków powietrza.

Aby uniknąć skurczu pasów tapety po przycięciu, może okazać się skuteczne zwilżenie tylnej strony okładziny przed jej położeniem i wykonanie cięcia dopiero 20-30 minut po naklejeniu pasa tapety. Proszę przestrzegać wskazówek producenta okładzin (tapet).

**OPAKOWANIE:**

puszka 750 g	art. nr 521 001 1	12 sztuk w kartonie	30 kartonów na palecie
pojemnik 3 kg	art. nr 521 001 4	-	30 sztuk na palecie
pojemnik 3,5 kg	art. nr 521 001 5	-	52 sztuki na palecie
pojemnik 11 kg	art. nr 521 001 6	-	40 sztuk na palecie
pojemnik 18 kg	art. nr 521 001 7	-	24 sztuki na palecie

Powyższych wskazówek udzielamy Państwu na podstawie przeprowadzonych prób i doświadczeń. Nie gwarantujemy jednak za efekt końcowy w jednostkowym przypadku z powodu możliwości różnorodnego zastosowania naszych produktów, jak i niezależnych od nas warunków magazynowania i użycia. Obowiązuje to również w wypadku roszczeń względem naszych doradców technicznych i handlowych. Zaleca się przeprowadzanie własnych prób.

W momencie ukazania się niniejszego prospektu wszystkie wydania zostają unieważnione.

Wydano: 02.2005