

INFORMACJE TECHNICZNE

NIBOFIX 3000 – nie zawiera rozpuszczalnika Środek przyklepcowy do układania płytek wykładzinowych

Zastosowanie:

Specjalny środek mocujący leżące płytki wykładzinowe z różnorodnymi rodzajami spodniej warstwy. Nadaje się do wykładania na wszystkich rodzajach podłoża. Płytki wykładzinowe można w każdej chwili podnieść, np. z podłożo o podwójnej konstrukcji - podłogi techniczne.

Szczególne właściwości:

- nie zawiera rozpuszczalnika
- lekko daje się nanosić
- szybko schnący

Dane techniczne:

Baza:	dyspersja żywicy syntetycznej
Kolor:	biały
Ciężar właściwy:	1,0 g/cm ³
Temperatura przerobu:	najlepiej od +15° C do + 20° C.
Nakładanie:	wałkiem o drobnych porach
Zużycie:	70 - 100 g/m ² koncentratu
GISCODE:	D 1 – nie zawiera rozpuszczalnika według TRGS 610
GefStoffV, VbF, GGVS/ADR:	odpada
Czyszczenie:	przed wysuszeniem: wodą
Przechowywanie:	Chronić przed mrozem. Czas przechowywania 12 miesięcy.

Przygotowanie podłoża:

Podłoże musi być zgodnie z obowiązującymi normami i instrukcjami (DIN 18365) oczyszczone, suche, wolne od kurzu, oleju, tłuszczu, wosku i innych substancji izolacyjnych, niezarysowane, wytrzymałe na ściskanie i rozciąganie. Na chłonne podłoża trzeba nanieść **NIBOGRUND G 17** (1:1 rozcieńczony wodą). Powierzchnia podłoża użytkowego musi być dobrze związana z podłożem nośnym.

Sposób użycia:

NIBOFIX 3000 nanieść równomiernie na podłoże wałkiem z drobnymi porami i odczekać aż wyschnie do przezroczystego filmu. Czas schnięcia wynosi na chłonnych podłożach 15 – 30 minut. Przy niechłonnych podłożach trzeba odczekać dłuższy czas odparowania, dopóki naniesiona warstwa całkowicie nie wyschnie. Następnie układać wykładzinę i dokładnie docisnąć. Zwrócić uwagę, że przy podwójnej konstrukcji podłogi fugi płyt nie zostaną sklezione.

Antystatyczne wykładanie:

Do mocowania antystatycznych płytek wykładzinowych wymieszać **NIBOFIX 3000** z **LEITZUSATZ 3000**. Stosunek mieszania: 3 kg **LEITZUSATZ 3000** na 20 kg **NIBOFIX 3000**. Używać tylko pełne oryginalne opakowania. Mieszanka nie może być przechowywana, dlatego mieszankę bezpośrednio po wymieszaniu zużyć lub resztki produktu usunąć zgodnie z miejscowymi przepisami.

Przy układaniu wykładzin należy cały czas zwracać uwagę na zalecenia producentów wykładziny.

Opakowanie:

10 kg kanister

32 sztuki na palecie

Powyższych wskazówek udzielamy Państwu na podstawie przeprowadzonych prób i doświadczeń. Nie gwarantujemy jednak za efekt końcowy w jednostkowym przypadku z powodu możliwości różnorodnego zastosowania naszych produktów, jak i niezależnych od nas warunków magazynowania i użycia. Obowiązuje to również w wypadku roszczeń względem naszych doradców technicznych i handlowych. Zaleca się przeprowadzanie własnych prób.

W momencie ukazania się niniejszego prospektu wszystkie wydania zostają unieważnione.

Wydano: 02.2005